



CODE & EMBALLAGE

210 212 - Carton de 2 x 5 L

210 213 - Bidon de 20 L

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide bleu

pH : 3 ±1

Densité : 1 ±0,02

PERFORMANCE VSL RINÇAGE EAU DURE

AMÉLIORE LE RINÇAGE DE LA VAISSELLE LORS DE SON PASSAGE EN MACHINE

Permet d'éliminer les résidus de produit de lavage et permet l'accélération du séchage de la vaisselle. Il évite la formation de traces ou voiles et donne de l'éclat à la vaisselle. PERFORMANCE VSL RINÇAGE EAU DURE est prévu pour une utilisation en eaux douces ou moyennement dures, en machine.

MODE D'EMPLOI

En machine ménagère : remplir le doseur prévu à cet effet (environ 3 mL par lavage).

En machine industrielle : en injection automatique, à raison de 0,2 à 0,4 mL par litre d'eau.

PRÉCAUTIONS

Produit strictement professionnel. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Dangereux : respecter les précautions d'emploi. Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

LÉGISLATION

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site internet www.performance-hygiene.fr.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0208) : + 33 (0)3 83 22 50 50.

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.